

JCDUP-0724-8CH

技术规格书

- 1、产品型号：JCDUP-0724-8CH
- 2、产品名称：TV&CDMA&GSM&PHS&TD1&3G&TD2&WLAN 八路合路器
- 3、技术指标：

通道	TV	CDMA	GSM	PHS	TD1	3G	TD2	WLAN
工作频率 (MHz)	717-727	870-880	930-960	1900-1910	2010-2025	2110-2170	2300-2370	2400-2500
工作带宽 (MHz)	10	10	30	10	15	60	70	100
插入损耗(dB)	≤1.5	≤2.2	≤1.5	≤2.2	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
带内波动(dB)	≤0.6	≤1.2	≤0.6	≤1.2	≤0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6
带内抑制(dB)	≥90@825~2500	≥90@717~835 ≥90@885~915 ≥90@930~2500	≥90@717~915 ≥90@1900~2500	≥90@717~960 ≥90@1920~2500	≥90@717~980 ≥90@2110~2500	≥90@717~2025 ≥90@2300~2500	≥90@717~2170 ≥90@2400~2500	≥90@717~2370
端口隔离(dB)	≥90@825~2500	≥90@717~835 ≥90@885~915 ≥90@930~2500	≥90@717~915 ≥90@1900~2500	≥90@717~960 ≥90@1920~2500	≥90@717~980 ≥90@2110~2500	≥90@717~2025 ≥90@2300~2500	≥90@717~2170 ≥90@2400~2500	≥90@717~2370
回波损耗(dB)	≥20							
阻抗(Ω)	50							
三阶互调(dBc)	≤-140@+43dBm×2							
接口类型	N-F							
功率容量 (W)	100							
工作温度(°C)	-25~65							
外形尺寸 (mm)	五合一：402×202.5×34 四合一：298×202.5×48							
重量 (kg)	9.08							

4、外形图：

五合一：



